COREPEL FLOORS · REINIGUNG UND PFLEGE

So bleibt Ihr COREPEL-Boden schön

Für COREPEL SPC (Klick) und PRO LINE Dryback · Checkliste für Zuhause

REINIGER	ERSTES WISCHEN	WISCHEN
pH-neutral (pH 6–9)	**Klick 24 h* · Dryback 72 h**	**nebelfeucht, nie nass**
STUHLROLLEN	**MÖBEL**	**TABU**
weich, Typ W (EN 12529)	**Filzgleiter, keine Gummifüße**	**Wachs, Öl, Dampf, Scheuermittel**

COREPEL-Böden haben eine werkseitige UV-Beschichtung (UV-Coating) mit supermatter Oberfläche. Sie brauchen keine Versiegelung, kein Wachs und kein Öl. Mit trockener Reinigung, gelegentlichem nebelfeuchtem Wischen und ein paar Vorsichtsmaßnahmen bleibt der Boden über viele Jahre schön.

01 ERSTREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

- Trocken reinigen sofort. Nebelfeucht wischen: SPC Klick nach 24 Stunden*, verklebtes Dryback nach 72 Stunden.
- Staub und Verlegereste mit einem weichen Besen oder dem Staubsauger (Hartbodendüse, ohne rotierende Bürste) entfernen.
- Mit einem gut ausgewrungenen Mikrofasermopp und pH-neutralem Reiniger wischen. Bei Baustaub den Vorgang wiederholen, bis das Wischwasser klar bleibt.
- Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen.

02 TÄGLICHE PFLEGE

- Losen Schmutz und Sand kehren oder saugen. Sand wirkt wie Schleifpapier.
- Verschüttetes sofort aufnehmen, besonders Flüssigkeiten in Fugennähe.

03 REGELMÄSSIGE PFLEGE (WÖCHENTLICH ODER NACH BEDARF)

- Nebelfeucht wischen mit pH-neutralem Reiniger in der vom Hersteller angegebenen Dosierung. Zu viel Reiniger hinterlässt einen Film.
- Kein stehendes Wasser, Mopp gut auswringen. Der Boden soll nach kurzer Zeit trocken sein.
- Bei Streifen: einmal mit klarem Wasser nachwischen.

04 FLECKEN ENTFERNEN

Immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, danach mit klarem Wasser nachwischen.

Kaffee, Tee, Saft, Rotwein	sofort aufnehmen, pH-neutraler Reiniger
Fett, Öl, Schuhcreme	Isopropylalkohol auf weichem Tuch
Kuli, Filzstift, Lippenstift	Isopropylalkohol auf weichem Tuch
Absatz- und Gummistriche	trockenes Mikrofasertuch, sonst Isopropylalkohol
Kaugummi, Kerzenwachs	mit Eis hart werden lassen, mit Kunststoffspatel abheben
Haarfarbe, Jod, farbige Desinfektion	sofort entfernen, kann dauerhaft färben

05 VORBEUGEN UND SCHÜTZEN

- Schmutzfangmatte an jedem Eingang, ohne Gummi- oder Latexrücken.
- Filzgleiter unter alle Möbel, regelmäßig prüfen und erneuern. Verschmutzte Gleiter verkratzen.
- Bürostühle mit weichen Rollen (Typ W nach EN 12529) oder auf einer geeigneten Bodenschutzmatte.
- Kein Kontakt mit Gummi (Möbelfüße, Mattenrücken, Reifen): Weichmacher können dauerhaft braun verfärben.
- Schwere Möbel anheben, nicht schieben. Beim Umzug Boden abdecken.
- Starke, dauerhafte Sonne beschatten (Rollos, Vorhänge).
- Blumentöpfe auf wasserdichte Untersetzer mit Filzunterlage, keine Keramikuntersetzer direkt auf dem Boden. Keine Staunässe.

06 DAS BITTE NIE

- Wachs, Öl, Polituren, Seifenreiniger mit Rückfettung
- Scheuermittel, Stahlwolle, harte Bürsten, Schrubber mit Metall
- Lösungsmittel wie Aceton, Nitro, Terpentin; Essig, Chlor, Ammoniak
- Dampfreiniger und Nasssauger
- Stehendes Wasser oder Überflutung (Garantieausschluss)

Ein beschädigtes Element lässt sich bei COREPEL SPC austauschen, ohne den ganzen Boden aufzunehmen – fragen Sie Ihren COREPEL-Fachpartner. Schäden durch unsachgemäße Reinigung oder Pflege sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

* Nur wenn an Sockelleisten oder Übergängen mit Acryl- oder Silikonfugen gearbeitet wurde. Ohne Fugenmasse kann sofort nebelfeucht gewischt werden.

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG · Wittstocker Chaussee 1 · 16909 Heiligengrabe · Deutschland · service@corepel-floors.com

Stand 11/2026